

FICHA TÉCNICA

TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG VELOCIDAD VARIABLE

900W 5378-21 SKU 49400

DESCRIPCIÓN

El poder de perforar agujeros de 1/2 pulg. en concreto. La versatilidad para sobresalir en aplicaciones de madera y acero. Este potente taladro percutor de 7.5 amperios cuenta con control de velocidad de gatillo dual en dos rangos, con más potencia para las aplicaciones más difíciles o más velocidad y menos torque para aplicaciones más livianas. Úselo para taladrar en madera con brocas planas, sierras de corona, brocas de barrena y brocas Selfeed, o en acero con brocas helicoidales y en concreto con brocas de percusión. El mango lateral extraíble ayuda a fijar la varilla de profundidad para la perforación de orificios preestablecida. La caja de engranajes de metal resistente soporta el uso diario en el lugar de trabajo, sin embargo, el diseño ligero y equilibrado de empuñadura de pistola del taladro reduce la fatiga durante un largo día de trabajo.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

TIPO
TIPO DE CONEXIÓN
CONEXIÓN
VOLTAJE
POTENCIA
VELOCIDAD
IMPACTOS
TAMAÑO DE VÁSTAGO
LONGITUD/ PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA
CABLE
120 V CA
7.5 A
900 W
0-1,350/ 0-2,500 RPM
0-20,000/ 0-40,000 BPM
1/2 PULG
13 PULG / 6 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- ◆ Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
- ◆ Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS



GUANTE DE TRABAJO



ANTEOJO DE SEGURIDAD

COMPONENTES



SET DE BROCAS DE



SET DE BROCAS

USUARIOS

