

ELITE®

Keep Working

VARIOMATIC 750


CSV750

CARETA FOTOSENSIBLE

PARA ELECTRODO, TIG, MIG y PLASMA



MMA




TIG



MIG



PLASMA



DIN 4/9-13



DOBLE SENSOR



ESTANDAR EUROPEO



- 1 Amplia área de visión.
- 2 Ligera y confortable.
- 3 Alimentación solar o por batería.
- 4 Doble sensor fotosensible.
- 5 Perilla de regulación.
- 6 Regulación micrométrica.



CON FUNCIÓN PULIDORA

DATOS TÉCNICOS

Estandares	CE(1/1/1/2). ECS(1883)
Medidas exteriores	110 X 90 X 90mm
Área de visión	96 x 39mm
Número de sensores	2
DIN estado claro	DIN 4

DIN estado oscuro	DIN 4/9-13 REGULABLE
Regulación sensibilidad	MICROMÉTRICA
Nivel protección UV / IR	DIN 16
Tiempo de cambio	<1/30.000S (ANSI,+23°)
Alimentación celda	SOLAR Y BATERÍA (DUAL)

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.0 cm	23.0 cm	33.0 cm	0.73 Kg

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.1 cm	23.4 cm	27.0 cm	0.82 Kg



0679043469503