

ELITE®

Keep Working

VARIOMATIC 760

CSVM760

CARETA FOTOSENSIBLE


PARA ELECTRODO, TIG, MIG y PLASMA




MMA




TIG



MIG



PLASMA



DIN 4/9-13



DOBLE SENSOR



ESTANDAR EUROPEO



- 1 Amplia área de visión.
- 2 Ligera y confortable.
- 3 Alimentación solar o por batería.
- 4 Doble sensor fotosensible.
- 5 Perilla de regulación.
- 6 Regulación micrométrica.



CON FUNCIÓN PULIDORA

DATOS TÉCNICOS

Estandares	CE(1/1/1/2). ECS(1883)	DIN estado oscuro	DIN 4/9-13 REGULABLE
Medidas exteriores	110 X 90 X 90mm	Regulación sensibilidad	MICROMÉTRICA
Área de visión	96 x 39mm	Nivel protección UV / IR	DIN 16
Número de sensores	2	Tiempo de cambio	<1/30.000S (ANSI,+23°)
DIN estado claro	DIN 4	Alimentación celda	SOLAR Y BATERÍA (DUAL)

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.0 cm	23.0 cm	33.0 cm	0.73 Kg

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.1 cm	23.4 cm	27.0 cm	0.82 Kg



0679043469510